

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

FTA - 02

Nº Rev. 10 - 07/14

*Recsystem*

**RECSYSTEM**

Composició / <i>Composition</i>	100% Fibra acrílica teñida en masa / <i>100% Solution Dyed Acrylic Fibre</i>	
Ancho / <i>Width</i>	120 - 152 cm / 47" - 60" ± 1%	
Peso / <i>Weight</i>	325 g/m <sup>2</sup> ± 5%	UNE 53352
Acabado / <i>Finish</i>	Resinado acrílico por una cara. Acabado especial "Infinity" anti-manchas, anti moho y resistente al agua / <i>Acrylic resin coating on one side. Special finish "Infinity" anti-stain, rot-proof and water resistant</i>	
Columna de agua / <i>Water Column</i>	≥1000 mm (ISO 811/81)	UNE EN ISO 20811
Repelencia al aceite / <i>Oil Repellency</i>	≥4	
Repelencia al agua / <i>Water Repellency</i>	≥4	
Resistencia a la tracción Urdimbre / <i>Tensile Strength Warp</i>	155 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / <i>Tensile Strength Weft</i>	90 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / <i>Tear Strength Warp</i>	4 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / <i>Tear Strength Weft</i>	3 daN ± 10%	UNE 53326
Solidez a la luz / <i>Colour Fastness</i>	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Longitud de pieza / <i>Roll Length</i>	60 m / 65,64 yds	

Travessera de Gràcia, 18-20, Entro. 1ª - 08021 Barcelona (Spain) - Tel. (+34) 93 200 27 00 · Fax (+34) 93 202 19 32 · www.recasens.com

